



Cenová nabídka sestavy generátoru dusíku (MoA) NITROS 8_300 + Lamelový kompresor 7,5 kW

Zdroj N₂ pro kontinuální plnění (výtlak 2Bar + protitlak 1Bar) 3200 l/hod - nárazově 3800 l na 1h

Technické parametry:

Výkon sestavy :	12,5 m³/h N₂ (MoA)
Nastavená čistota plynu	N ₂ v čistotě 99,0 %
Nastavené přetečení - Overflow :	15,0 m ³ /h / 98,7% N ₂
Lamelový kompresor BLADE SE7HH: ..	54 m ³ / 13 Bar /270 l
Kondenzační sušič integrovaný :	70 m ³ /h
Filtrační kolona :	PARKER AO-Reg, AA, AC
Jádro generátoru :	PARKER HiFLUXX
Pracovní vzdušník generátoru :	300 litrů / 8 bar / nerez

Pracovní prostředí :	+10°C až 30°C
Napájení :	380V 8,0 kW
Hlučnost provozu kompresoru :	64 dB
Rozměry sestavy šxhxv :	2500 x 900 x 1730 mm
Hmotnost :	295 + 99 kg

Přednosti lamelového kompresoru MATTEI Blade:

- Dlouhý servisní cyklus a životnost agregátu
- Nízká hlučnost, kultivovaný chod bez vibrací
- Dvoustupňové chlazení stl. vzduchu
- Účinný systém odlučování oleje do 3mg/m³

Filtrace PARKER OilX Evolution:

- Vysoká účinnost filtrační sestavy 99,9999*
- Splňuje normy ISO 8573.1, 8573.2, 8573.4, 8573.5
- Vzduch za filtrací splňuje normu pro kontakt s potravinou

Generátor dusíku s membránou SmartFLUXX:

- Dosažitelná čistota až 99,8% N₂ = 100x redukce obsahu O₂
- Minimálně 10 let stabilní parametry membrány
- Volitelný setup poměru čistota / výkon
- Vysoká odolnost proti přetížení / flexibilita výkonu

Cena :

- > Kompresor lamelový MATTEI Blade SE7HH :
- > Generátor NITROS 8_300 :
- > Doprava + Montáž + instalační materiál :

CELKEM (bez DPH) : **546.500 Kč**

Options:

- > Směšovač CO₂ 0 - 50% :
- > Systém dálkové správy GSM 221 :

Servisní služby na celou sestavu:

- > Standardní servis á 2.000 mth nebo 12 měs.
- > Prolongace záruky na další servisní cyklus :
- > Výkonový upgrade - výkup protiúctem za 80% pořizovací ceny

Dodací lhůta :

Vypracoval: Milan Pecka

