



Cenová nabídka kompaktního generátoru dusíku NITROS KG70

Výkon KG70	Parametry generátoru při nastavení 99,9 – 93,0 % N ₂ (závislost = tlak / %O ₂ / výkon)									
Zbytkový O ₂	0,1	0,5	1	2	3	4	5	6	7	%
Produkce N ₂	70	150	190	235	290	325	345	360	370	L/min
Výstupní tlak	8	7,5	7	6,5	6	5,5	5	4,5	4	Bar
Měrný příkon	1,78	0,83	0,66	0,53	0,43	0,38	0,36	0,35	0,34	Kwh/m ³

Šroubový kompresor B100 : 7,5 kW / 12 Bar
 Membránový modul : S 100 x 1200 provedení nerez
 Pracovní vzdušník integrovaný : 270 l / 14 Bar
 Chlazení / kondenzace vzduchu : 2 stupňové s řízením optimální teploty
 Filtrace vzduchu 5 stupňů : WS / 5ppm / CC / 1ppm / 0,01ppm
 Filtrační kapacita : 5 ppm oil / m³ & 0,01 ppm / 2.000 mth
 Provozní teplota okolí : 5°C – 35°C
 Připojení N₂ (výstup) : Regulátor tlaku s odpojovačem G 3/8" (in)
 Napájení : 3x 400V / 7,8 kW / jištění 32A C
 Hlučnost za provozu : 69 dB
 Rozměry šxhxv : 1800 x 650 x 1380 mm
 Hmotnost : 280 kg

Cena - **Generátor NITROS KG70** : **573.900 Kč**



Options:

- ▲ Systém dálkové správy GSM 221 : 18.400 Kč
- ▲ Integrovaný měřič zbytkového O₂ : 19.700 Kč

Servisní služby:

- ▲ Standardní servis á 2.000 mth nebo 12 měs. 16.300 Kč
- ▲ Prolongace záruky na další servisní cyklus : . + 14.500 Kč

Dodací lhůta : 5 až 8 týdnů