



Cenová nabídka filtrační sestavy PARKER WOAC 20 Pro úpravu vzduchu FoodAIR dle ISO 8573.1-5

Technické parametry:

Výkon sestavy :	90 m3/h N₂ při tlaku 7,0 Bar
Filtrační účinnost sestavy :.....	99.9999%
Maximální kontaminace na vstupu :	40 mg / m ³ dle ISO 12500-1
Konfigurace a účinnost jednotek:	
1. stupeň OIL_X BWS :	Kondenzát a aerosoly 92%
2. stupeň OIL-X AOP :	částice 1 micron + 0,5 mg Oil / m ³ = 99,925%
3. stupeň OIL-X AAP :	částice 0,01 micron = 99,9999%
4. stupeň OIL-X ACSP :	olejové páry 0,003 mg/m ³
Automatické odkalování kondenzátu :	Na každé jednotce (3x)
Ukazatel tlakové ztráty :	Na filtru AO
Ukazatel kontaminace olejem :	Na filtru AC
Celková tlaková ztráta sestavy :	280 mbar
Maximální pracovní tlak :	16 Bar s bezpečnostním zpětným ventilem
Maximální pracovní teplota :	+2°C až 50°C
Rozměry sestavy šxhvx :	520 x 475 x 85 mm
Hmotnost :	8,2 kg



Cena sestavy P WOAC_20 : 29.500 Kč

Servisní náklady á 12 měsíců :

Sada filtračních vložek AOP + AA + AC : 7.400 Kč

Dodací lhůta : max. 2 týdny (obvykle kladem)
uvedené ceny jsou bez DPH 21%