

Cenová nabídka sestavy pro rekuperaci kvasného CO₂

RECOVER 12-300-10

pro pivovary s produkcí do 15.000 hl ročně

Technické parametry:

Výkon sestavy :	6 m³ = 12 kg CO₂ / hod
Celková kapacita připojených CKT : ...	max 400 hl = až 250 kg CO ₂ / den
Dosažená koncentrace plynu :	CO ₂ 99,95 %
Dosažená čistota plynu :	0,01 PPM
Výstupní tlak do akumulace CO ₂ :	10 bar max.
Vstupní tlak záchytu CO ₂ :	0,05 - 0,20 Bar
Kapacita záchytné nádrže (jímky) :	300 l - nerez
Kompresor DURR KK70 A200 :	100 l / min / 10 bar
Procesní tlak úpravy CO ₂ :	6 - 10 Bar
Filtrační kolona integrovaná :	AA,AC,AX 99,9999%
Koalescenční jednotka CC100-500 :	500 l/min / 10 Bar
Odkalovací body :	5x (3x automat)
Pracovní prostředí :	+5°C až 30°C
Napájení :	1x240V 1,6 kW
Elektrická spotřeba na 1kg CO ₂ :	130 W
Hlučnost za provozu komprimace:	69 dB
Rozměry sestavy šxhxv :	800 x 950 x 1730 mm
Hmotnost :	174 kg

Cena :

▲ Agregát RECOVER_12-300-10 :	435.500 Kč
▲ Pasivní kondenzátor K50 :	32.600 Kč
▲ Kondenzační sušič CO ₂ AK30 :	43.800 Kč
▲ Instalace a uvedení do provozu :	15.000 Kč

Options :

▲ Elektronické měření průtoku CO ₂ :	34.600 Kč
▲ Měřicí jednotka pro kontrolu plynu CO ₂ /O ₂ : ...	21.300 Kč
▲ Sada náhradních dílů na 2.000mth :	37.000 Kč

Servisní služby :

▲ Servis á 1.000 mth /12 měs.	18.300 Kč
▲ Prolongace záruky na 1.000mth :	13.300 Kč



Dodací lhůta :..... 10 až 15 týdnů

Vypracoval: Milan Pecka