

Popis a přednosti generátorů NITROS

Technické vybavení:

1. Vnější propojení se vzdušníkem + pojistný tlakový ventil
2. Sdružený indikátor tlaku, výkonu a čistoty plynu
3. Integrovaný zásobník plynu s kapacitou až 2 m³
4. Indikace tlakové ztráty membrány
5. Regulátor výkonu a čistoty + měřící bod
6. Ukazatel přívodního tlaku vzduchu
7. Indikace provozního stavu ON / Stby
8. Integrovaný uhlíkový filtr PARKER DH AC
9. Kontrolní senzor vstupního tlaku
10. Ukazatel tlakové ztráty filtrů
11. Regulátor vstupního tlaku
12. Servisní počítadlo motohodin
13. Vstupní filtr AO s odkalovačem
14. Integrovaný mikrofiltr P DH AA
15. Automatický odkalovač kond.
16. Bezpečné napájení 24V
17. Regulátor výstupního tlaku
18. Celonerezová konstrukce
19. Podesta s pojezdovými koly
20. Options:
 1. Směšovač s CO₂
 2. Možnost volby výkonu & čistoty
 3. Možnost dodání atypických řešení



Přednosti membránových generátorů oproti PSA:

- > Bezhlukový provoz (žádné přepínání PSA komor)
- > Vysoká provozní spolehlivost – kvalitní díly
- > Kontinuální chod bez kolísání tlaku a čistoty
- > Kompaktní stavba se vzdušníkem 300 l
- > Celý generátor v monobloku (Plug & Play)
- > Snadná manipulace a instalace ke spotřebiči
- > Výrazná úspora místa, žádné přídavné periferie
- > Přímé napojení k systému bez potřeby akumulace
- > Možnost výkonové optimalizace dle charakteru odběru
- > Flexibilní výkon +100% s posunem čistoty na 2% O₂
- > Servisní cyklus 2000 až 5000 mth / 2 roky (dle typu)
- > Stabilita nastavených parametrů po celý servisní cyklus
- > Membrána PARKER SmartFLUXX s životností 10let
- > Vyrobeno v ČR

Servisní podpora výrobce MEX:

- Celoživotní záruka na konstrukci
- Možnost sjednání servisní smlouvy s neomezenou zárukou na všechny díly včetně membrány
- Výkup generátoru protiúctem za 80% při objednání výkonnější verze
- Možnost pronájmu či zapůjčení testovacího zařízení

Výrobce a distributor:

M-ex Production s.r.o.
Pisárecká 480/11 | 60300 BRNO

+420 602 775 486 | mex@mex.cz
www.drinkbox.cz | www.mex.cz